





Nyitható, kábelre pattintható áramváltó, **KBR 42**



- Kábel átmérő: max. 42,4 mm
- Áramváltó szélessége: 67 mm
- Magasság: 96 mm
- Mélység: 69 mm



Primer		Rendelési kód			
Ip	P	Is = 5 A		Is = 1 A	
[A]	[VA]	Cl. 1	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 0,5
250	2,5			42-0001	
300	2,5	42-5001		42-0002	
400	2,5				42-0003
	5	42-5002		42-0004	
500	2,5				42-0005
	5	42-5003		42-0006	
600	2,5		42-5004		42-0007
	5	42-5005		42-0008	
750	2,5		42-5006		42-0009
	5	42-5007		42-0010	
800	2,5		42-5008		42-0011
	5	42-5009		42-0012	
1000	2,5		42-5010		42-0013
	5	42-5011		42-0014	

- A nyitható áramváltókat főként már meglévő rendszerbe történő egyszerű felszereléshez és későbbi összeszereléshez használják primer áramkör megbontása nélkül.
- A **KBR 42** kompakt, nyitható áramváltó könnyű hozzáférhetőséget biztosít a már meglévő telepítésekhez.
- A „click” rendszer és a rögzítőkapcsok miatt akár egykezes rögzítés is lehetséges.
- A **KBR 42** szekunder 1A-es kivétel 2,5 m-es 2x0,5 mm² (színkód S1 = barna; S2 = kék) keresztmetszetű csatlakozókábelrel kerül szállításra. Kérésre más hosszúságú csatlakozókábelek is rendelkezésre állnak.
- A 5A-es szekunder kimenetű változat 0,5 m -es 2x1,5 mm² -es csatlakozókábelrel kerül szállításra.

Műszaki adatok

- Termikus névleges folyamatos áram Icth: 1,2 x IN
- Termikus névleges rövid idejű áram Ith: 60 x IN, 1 Sek.
- Max. üzemi feszültség Um: 0,72 kV
- Szigetelési vizsgáló feszültség: 3 kVeff, 50 Hz, 1 perc
- Névleges használati frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Üzemi hőmérséklet: -5... 50°C
- Tárolási hőmérséklet: -25... 70°C

MBS AG

Eisbachstraße 51 - 74429 Sulzbach-Laufen, Germany
Telefon: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90
E-Mail: info@mbs-ag.com - Web: www.mbs-ag.com

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.
Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078
E-mail: rapaskft@rapas.hu Internet: www.rapas.hu